


■ Ar Condicionado mono-split e multi-split



■ VAI 8

A boa sensação de tomar a decisão certa.



Porque o futuro é  **Vaillant**

climaVAIR plus, o seu conforto

em primeiro lugar!



Classificação **A++** em todos os modelos!

Unidade interior de design elegante e display embutido e retroiluminado



Unidade exterior

Os novos aparelhos climaVAIR usam refrigerante R32 que tem menos um terço Potencial de Aquecimento Global do que o tradicional R410A. Com classe energética de A++, a eficiência também foi melhorada. E assim mais uma vez a Vaillant apresenta um produto de alta qualidade que transmite confiança e proporciona uma alto conforto ao utilizador.

Vantagens:

- Potências disponíveis de 2,5 a 6,5 kW
- Função 8°C: automaticamente arranca se a temperatura interior for inferior a 8°C
- Gás R32: eficiente e mais amigo do ambiente
- Modo noite: gestão automática da temperatura, para um sono tranquilo com baixo consumo energético
- Funcionamento silencioso
- Válvula de expansão electrónica que permite um mais rápido alcance da temperatura desejada.
- Termóstato: duas opções, localizado na unidade interior ou no controlo remoto.

Modelos - Mono-Split

Características	unid.	VAI 8-025 WN	VAI 8-035 WN	VAI 8-050 WN	VAI 8-065 WN
Capacidade nom. Frio (min-max)	kW	2,60 (0,5-3,35)	3,50 (0,8-3,7)	5,13 (1,2-6,2)	6,45 (2,0-8,2)
Capacidade nom. Calor (min-max)	kW	2,80 (0,5-3,5)	3,67 (0,9-3,8)	5,28 (1,2 -6,6)	6,45 (2,0-8,5)
SEER / Etiqueta energética		6,10 / A++	6,10 / A++	6,10 / A++	6,30 / A++
SCOP / Etiqueta energética		5,1 / A++	5,1 / A++	5,1 / A++	5,1 / A++
Nível de ruído UI* (Turbo/H/M/L)	dB(A)	39/36/32/28	42/38/34/31	49/44/39/34	49/44/41/39
Nível de ruído UE*	dB(A)	52	53	56	58
Dimensões UI (HxLxD)	mm	275x790x200	289x845x209	300x970x224	325x1.078x246
Dimensões UE (HxLxD)	mm	540x776x320	596x842x320	596x899x378	700x955x396
Ligações liq/gas	Polegadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Máxima distância sem adição de refrigerante	m	5	5	5	5
Max. Altura	m	15	15	20	20
Max. Distância	m	20	20	25	25
PVP	€	679	713	1093	1541



Ar-Condicionado

Multi-Split

Modelos - Multi-Split - Unidades exteriores

Modelo	Unidades	VAF8-040W2NO	VAF8-050W2NO	VAF8-070W3NO	VAF8-080W4NO
Faixa da potência de arrefecimento	kW	2,05 ... 4,4	2,14 ... 5,8	2,29 ... 8,5	2,3 ... 10,26
Faixa da potência de aquecimento	kW	2,49 ... 5,42	2,58 ... 5,92	3,66 ... 8,79	3,66 ... 10,26
Tipo de refrigerante		R32	R32	R32	R32
Comprimento máximo do tubo	metros	20	20	60	70
Comprimento máximo do tubo entre a unidade interior e a unidade exterior	metros	20	20	20	20
Altura máxima entre a unidade interior e a unidade exterior	metros	15	15	20	20
Enchimento standard até	metros	10	10	30	40
Enchimento adicional por metro	gr/meter	20	20	20	20
Dimensões	mm	596x899x378	596x899x378	790x1003x427	790x1003x427
PVP	€	1104	1196	1587	1702

Modelos - Multi-Split - Unidades interiores

Modelo	Unidades	VAI8-020WNI	VAI8-025WNI	VAI8-035WNI
Potência de arrefecimento	kW	2,1 (0,5 - 3,35)	2,6 (0,5 - 3,35)	3,6 (0,8 - 3,7)
Potência de aquecimento	kW	2,6 (0,5 - 3,5)	2,8 (0,5 - 3,5)	3,67 (0,9 - 3,8)
Diâmetro dos tubos de líquido/gás	Pol	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Dimensões	mm	790x275x200	790x275x200	845x289x209
PVP	€	166	196	207

Combinações Multi-Split

Modelo	Unidade exterior	Unidades interiores			Etiqueta energética		
		VAI8-020WNI	VAI8-025WNI	VAI8-035WNI	SEER	COP (Temperaturas Médias)	
VAM8-040W204	VAF8-040W2NO	2			A++	A+	
VAM8-046W205	VAF8-050W2NO	1	1				
VAM8-052W205			2				
VAM8-061W205			1	1			
VAM8-061W207	VAF8-070W3NO		1	1			
VAM8-070W207				2			
VAM8-066W307		2	1				
VAM8-072W307		1	2				
VAM8-075W308	VAF8-080W4NO	2		1			
VAM8-087W308			2	1			
VAM8-080W408		4					
VAM8-113W408				3			1

* Para outras combinações p.f. consulte o seu distribuidor.



O seu conforto
em primeiro lugar!

Info@vaillant.pt | www.vaillant.pt

O seu fornecedor de produtos Vaillant:

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Str. 40 ■ Germany ■ 42859 Remscheid
Phone: +49 2191 18 - 0 ■ Fax: +49 2191 18 - 3090
info@vaillant.pt ■ www.vaillant.pt

A Vaillant não assume nenhuma responsabilidade por eventuais erros presentes neste catálogo, reservando-se ao direito de realizar, em qualquer momento e sem aviso prévio, modificações que considere oportunas, tanto por razões técnicas como comerciais. A disponibilidade dos equipamentos será sempre confirmada pela Vaillant. A sua presença neste catálogo não implica a disponibilidade imediata dos mesmos. Nas fotos publicadas neste catálogo, os produtos podem ter instalados acessórios que são opcionais.